

● Ruote lamellari con gambo

Art. RLG

Montate su smerigliatrici portatili sono particolarmente adatte per la lavorazione di superfici piccole e difficilmente accessibili, come stampi e tubi di diametro piccolo.

Il gambo delle ruote deve essere bloccato per almeno 15mm.



Art.ADR

Adattatore gambo da 3mm a 6mm



Misure	Gambo	40	60	80	120	180	240	320	MAX RPM	
10 x 10	3								26.000	25
15 x 15	3								26.000	25
15 x 20	3								26.000	25
20 x 10	6								26.000	25
20 x 15	6								26.000	25
20 x 20	6								26.000	25
20 x 25	6								26.000	25
25 x 10	6								25.000	25
25 x 15	6								25.000	25
25 x 20	6								25.000	25
25 x 25	6								25.000	25
30 x 5	3-6								25.000	25
30 x 10	3								25.000	25
30 x 10	6								25.000	25
30 x 15	6								25.000	25
30 x 20	6								25.000	25
30 x 25	6								25.000	25
40 x 10	6								19.000	25
40 x 15	6								19.000	25
40 x 20	6								19.000	25
40 x 30	6								19.000	25
50 x 5	6								15.000	25
50 x 10	6								15.000	25
50 x 15	6								15.000	25
50 x 20	6								15.000	25
50 x 30	6								15.000	25
60 x 5	6								12.700	25
60 x 10	6								12.700	25
60 x 15	6								12.700	25
60 x 20	6								12.700	25
60 x 30	6								12.700	25
60 x 40	6								12.700	25
80 x 5	6								8.500	25
80 x 10	6								8.500	25
80 x 20	6								8.500	25
80 x 30	6								8.500	25
80 x 40	6								8.500	25
80 x 50	6								8.500	25
100 x 5	6								6.800	25